



Checkliste Trübes Wasser und Algenbefall vermeiden

Tägliche Empfehlungen für einen sauberen Pool

- Mit einem **Kescher** den groben Schmutz aus dem Pool entfernen
- Falls vorhanden: Kalkablagerungen mit **BAYROL Decalcit Becken**, Schmutzränder mit **BAYROL Randfix** und Algenbefall mit **BAYROL Desalgin**, **BAYROL Desalgin Jet** oder **BAYROL Desalgin Shock** entfernen
- Skimmerkorb entleeren und eventuell ausspülen
- Einsatz eines **Poolroboters**

Wöchentliche Empfehlungen

1. Wasserwerte überprüfen

- pH und Chlor mindestens einmal pro Woche mithilfe von **manuellen Pooltestern** oder einem **elektronischen Messgerät** kontrollieren. *Optimaler pH-Wert liegt zwischen 7,0 und 7,4. Sollte der Wert nicht stimmen, muss dieser mit **pH-Plus** oder **pH-Minus** angepasst werden.*

2. Wasserlinie reinigen

- Die Wasserlinie, den Boden und die Wände des Schwimmbeckens mit einer **Poolbürste**, einem **Akkusauger**, einem **halbautomatischen** oder einem **vollautomatischen Poolroboter** reinigen.

3. Filtrerrückspülung durchführen

- Eine Filtrerrückspülung für 4 bis 5 Minuten durchführen und auf den Wasserstand achten.

Der Schmutz im Filterbehälter wird ausgespült, **Filtermaterial** bleibt so länger erhalten und das zugeführte Frischwasser wirkt sich positiv auf die Wasserqualität aus.

4. Algenschutzmittel und Flockungsmittel hinzugeben

- Algenverhütungsmittel wie **BAYROL Algenverhütung**, **BAYROL Desalgin**, oder **BAYROL Desalgin Jet** zur Vorbeugen gegen Algen und Co. in das Becken geben. Die Dosiermenge bitte dem Hinweis auf der Verpackung des Herstellers entnehmen.

Flockungsmittel **Bayrol Superflock** gegen nicht filtrierbare Verunreinigungen ins Poolwasser geben.

Weitere Empfehlungen

- Beckenrand mit **BAYROL Randfix** oder **BAYROL Adisan Randreiniger** bei Bedarf reinigen.
- Poolabdeckung 1-2 mal im Jahr mit einer **Bürste** oder einem Dampfstrahlgerät reinigen. Rollladenabdeckungen mit einem speziellen Rollladenreiniger wie dem **Chemoform Rollladenreiniger** säubern.
- Ist eine Wärmepumpe in Gebrauch, müssen die Lamellen auf der Rückseite der Wärmepumpe ebenfalls gereinigt werden.

Alle Produkte erhalten Sie unter:
www.esta-poolshop.de

